



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЯНВАРЬ 2009

**АКРИЛОВАЯ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ КРАСКА "АЛКИДЕМ"**

**Описание продукта:** краска для окраски сухих стен и потолков внутри помещений. Отличается превосходной укрывистостью и хорошей текучестью.

**Поверхности для нанесения:** поверхности со старым покрытием без нарушений на основе водоразбавляемых красок, известковые, цементные штукатурки, гипсокартон, бетон, обои.

**Подготовка поверхности:**

➤ **новой** – обязательное нанесение акриловой грунтовки „Алкидем“ под водоразбавляемые краски

➤ **со старым покрытием** – при наличии несинтетической окраски поверхность, должна быть очищена полностью до чистой основы, загрунтована акриловой грунтовкой „Алкидем“. Старые покрытия на основе водных красок при хорошем состоянии поверхности подлежат простой очистке водой для удаления загрязнений.

**Приложение:** перед употреблением продукт тщательно размешать. Наносить кистью, валиком или распылением в 2-3 слоя. Новый слой наносить после полного высыхания предыдущего. Допустимая температура – не ниже 5°C. При необходимости разбавлять водой.

**Теоретический расход:** 100-125 г/м<sup>2</sup> на слой при хорошей подготовке основы

**Очистка оборудования:** использовать водопроводную воду.

**Технические данные:**

Внешний вид краски после размешивания	гомогенная тиксотропированная масса
Внешний вид пленки	ровная, матовая
Плотность, г/см <sup>3</sup> при 23±2°C	1.55
Время высыхания до степени отсутствия отпечатка при 23±2°C, час, не более	5
pH не менее	8
Смешение с водой	во всех отношениях

**Хранение:** хранить при температуре не ниже 5°C, не допускать замерзания.



12 месяцев

**Условия безопасного использования:**

Продукт не опасен для здоровья. Для информации о нормах безопасности для здоровья пользуйтесь инструкцию по безопасному приложению продукта.