

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ЯНВАРЬ 2009

АКРИЛОВАЯ РЕЛЬЕФНАЯ КРАСКА "АЛКИДЕМ"

Описание: краска для внутренней и внешней окраски. Образует покрытия с различным рельефом в зависимости от формы микропористой поверхности валика.

Поверхности, подходящие под окраску: окрашенные водоразбавляемой краской поверхности без видимых нарушений покрытия, цементные и известково-цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, гипсокартон.

Подготовка основы:

- **новой поверхности** - обязательное нанесение акриловой грунтовки под вододисперсионные краски „Алкидем“;
- **старых уже окрашенных поверхностей** - подготовка сводится к устранению загрязнений водой.

Нанесение: перед употреблением краску тщательно размешать. На предварительно подготовленную поверхность наносится мелкопористым валиком первый слой при использовании рельефной краски, разбавленную водой в соотношении 4:1. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя при использовании широкопористым валиком без разбавления краски. Рабочая температура не ниже 5°C.

Теоретический расход: 800-1000 гр/м² при гладкой хорошо подготовленной основе и в зависимости от желанного рельефа.

Очистка оборудования: инструменты очищаются водой непосредственно после окончания работы.

Технические данные:

Внешний вид краски после размешивания	гомогенная тиксотропированная масса
Внешний вид пленки	рельефный, матовый
Плотность, г/см ³ при 23±2°C	1.66
Время высыхания до степени отсутствия отпечатка при 23±2°/C, час, не более	5
pH не менее	8
Смешение с водой	во всех отношениях

Хранение: хранить при температуре не ниже 5°C, не допускать замерзания.



12 месяцев

Условия безопасного использования: продукт безопасен для здоровья. Подробная информация о нормах, касающихся здоровья и безопасного использования краски, ищите в инструкции по безопасности