



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАЙ 2009

## АЛКИДНАЯ ГРУНТОВКА

**Продуктовый номер:**  
BC 200

**Описание продукта:**  
1К грунтовка на основе алкидной смолы,  
цвет-белый, серый и коричневый.

**Предназначение:** Служит для изготовления антикоррозионного покрытия под алкидные и нитроцеллюлозные краски.

**Поверхности для нанесения:** Поверхности из черных металлов.

**Приложение:** Перед употреблением продукт тщательно размешать.

**Разбавление:**

- Использовать разбавитель SYNT BC 020 в количестве до 10%, для нанесения кистью или валиком;
- Использовать разбавитель SYNT BC 020 в количестве до 15%, при нанесении распылителем;



15 ч/23±2°C  
30 мин/105°C

**Теоретичен разход:** 0.750 л/7-8 м<sup>2</sup>.

**Очистка оборудования:** Использовать разбавитель Кореселин BC 015.

**Технические данные:**

Внешний вид грунтовки после размешивания	гомогенная, подвижная масса
Внешний вид пленки	в соответствии с эталоном
Плотность г/см <sup>3</sup> при 23±2°C	1.30 - 1.38
Время высыхания до степени отсутствия отпечатка при 23±2°C, час, не более	15
при 100-105°C, мин	30

**Хранение:**

24 месяцев



5-35°C

**Условия безопасного использования:**

Для информации о нормах безопасности для здоровья пользуйтесь инструкцию по безопасному приложению продукта.