

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

МАЙ 2009

**АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА "АЛКИДЕМ"**

**Описание продукта:** фасадная краска с отличной укрывистостью, хорошей текучестью, стойкостью к атмосферным влияниям и солнечному лучению. Предназначается для окраски при атмосферных условиях. Подходяща для колеровки mix системами.

**Поверхности для нанесения:** поверхности, покрытые старой фасадной краской, без видимых нарушений пленки, цементные и известково-цементные штукатурки, бетонные основы.

**Подготовка поверхности**

- **новой** обязательное нанесение акриловой грунтовки „Алкидем“
  - **окрашенной** при отсутствии нарушений старого покрытия
- достаточно очищение поверхности от загрязнений промывкой водой.

**Приложение:** перед употреблением продукт тщательно размешать. Наносить кистью, валиком или распылением в два или три слоя. Нанесение каждого слоя осуществлять после полного высыхания предыдущего. Рабочая температура - не ниже 5°C. Разбавление: разбавлять водой до 15%.

**Теоретический расход:** 150-180 гр/м<sup>2</sup> на слой при гладкой основе.

**Очистка оборудования:** использовать водопроводную воду.

**Технические данные**

Внешний вид краски после размешивания	гомогенная тиксотропированная масса
Внешний вид пленки	ровная, матовая
Плотность г/см <sup>3</sup> при 23±2°C	1,5
Время высыхания до степени отсутствия отпечатка при 23±2°C, час	5-8
pH не менее	8
Смешение с водой	во всех отношениях

**Хранение:** хранить при температуре не ниже 5°C, не допускать замерзания.



12 месяцев

**Условия безопасного использования**

Продукт не опасен для здоровья. Для информации о нормах безопасности для здоровья пользуйтесь инструкцию по безопасному приложению продукта.